

**WD-40****SPECIALIST.**

# LUBRICANTE SECO CON PTFE ANTIFRICCIÓN

El Lubricante Seco con PTFE WD-40<sup>®</sup> Specialist<sup>®</sup> contiene Poli Tetra Fluoro Etileno, que proporciona una excelente lubricación y protección, reduciendo la fricción y el desgaste de las herramientas y partes metálicas. Después de su aplicación deja una película seca en la superficie proporcionando una capa protectora contra el polvo, la suciedad y aceites.

El Lubricante Seco con PTFE WD-40<sup>®</sup> Specialist<sup>®</sup> es de rápido secado y se puede utilizar también como desmoldeante. Compatible con metales, plásticos y vidrio, puede usarse en un amplio rango de temperaturas (-45 a + 260 °C). Fórmula certificada NSF H2.

## RECOMENDADO PARA:



## INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA:

Apariencia	Ligeramente turbio
Densidad relativa (líquida)	0,71 - 0,74
Temperatura de uso	-45°C A +260°C
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0.43 mm de profundidad
Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233)	1048 kg
Hidrosolubilidad	No miscible
Compatibilidad	Metales, plásticos y vidrio
Protección anticorrosión (ASTM B-117)	40% en 24 horas
Registro NSF	Categoría H2; N°145371



LEER CUIDADOSAMENTE EL MODO DE EMPLEO ANTES DE APLICAR.

**WD-40<sup>®</sup>**

**SPECIALIST<sup>®</sup>**

**MÁXIMA EFICÁCIA PARA OS PROFISSIONAIS MAIS EXIGENTES**  
**MÁXIMO RENDIMIENTO PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES**