



KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
 APARTADO DE CORREOS 14
 CTRA. DE URNIETA S/N • 20140 ANDOAIN - GUIPUZCOA - ESPAÑA
 TFNO. +34 943 410 400 - FAX: +34 943 410 440
 COMERCIAL: TFNO. +34 943 410 444 - FAX: +34 943 410 424 - e-mail: comercial@krafft.es
 COMPRAS: TFNO. +34 943 410 410 - FAX: +34 943 410 449 - e-mail: compras@krafft.es

ESPECIFICACION TECNICA DE LABORATORIO

PRODUCTO **ACEITE VASELINA 125ML**
 REFERENCIA **17102**

1.DESCRIPCIÓN

Aceite de Vaselina altamente refinado y de baja viscosidad.

2.- APLICACIONES

Se emplea principalmente como lubricante y protector en puertas, cerraduras, pequeños mecanismos y herramientas manuales.

CARACTERISTICA	METODO	ESPECIFICACION		
		MIN	TIPICA	MAX
Aspecto	KRAFFT	30093	Líquido Transparente	
Color	KRAFFT	30093	Amarillo	
Indice de viscosidad	ASTM	D2270	98,000	
Viscosidad a 40°C (Centistokes)	ASTM	D445	20,000	23,000
Viscosidad a 100°C (Centistokes)	ASTM	D445	3,800	4,300
Punto de Congelación (° C)	ASTM	D97	-12,000	
punto de inflamación (° C)	KRAFFT	90045-98	200,000	

Versión nº 2

Fecha de última revisión: 18-noviembre-2008

Los valores que figuran en la especificación con un valor típico sin valor mínimo y/o máximo no constituyen especificación de venta y se dan como valores orientativos. KRAFFT S.L. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones aquí definidas en el momento de la expedición, no asumiendo responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se posee control alguno. Es responsabilidad del usuario confirmar mediante ensayos previos la aptitud de los productos al uso al que están destinados. El resto de datos y recomendaciones aquí contenidos se facilitan de buena fe a título informativo.

