

tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard



información producto

La solución práctica 2 en 1 tesa® Easy Cover® Standard 4403 te ofrece ahorro de tiempo y esfuerzo. Puedes proteger tu entorno de forma rápida y segura en un solo paso. Cubre largas áreas en poco tiempo - muebles, suelos o paredes gracias al manejo sencillo de los diferentes formatos.

Aplicaciones principales

*Solución 2 en 1 para profesionales: Cubre grandes áreas y enmascara en un solo paso

- Combinación de un film de enmascarado con cinta de pintura tesa®
- Para trabajos de pintura definidos en interiores
- Aplicable en superficies lisas, ligeramente rugosas y sensibles
- Ideal para cubrir muebles, suelos y paredes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

- | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Espesor total | 120 µm | • Elongación a la ruptura | 9 % |
| • Espesor de enmascarado | 8 µm | • Resistencia a la rotura | 35 N/cm |

Adhesión sobre

- acero 3.0 N/cm

Propiedades

- | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----|
| • Adecuado para superficies delicadas | ●● | • Color en el borde definido | ●● |
| • Adecuado para superficies rugosas | ●● | • Conformable | ●● |
| • Buen anclaje de la pintura | ●●●● | | |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard



información producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04403>