

LÍNEA TEK UP

Escaleras transformables de 1,2 y 3 tramos

OK1



OK2



OK3



LÍNEA TEK UP

ESCALERAS TRANSFORMABLES DE 1, 2 Y 3 TRAMOS

La línea OK es una serie de escaleras transformables de uso profesional y doméstico fabricadas en aluminio.

Está homologada conforme a la normativa europea EN131

Escalera ligera y de poco peso muy fácil de transportar y con muchas posibilidades.

Disponible en 1,2 y 3 tramos

OK1: Escalera de 1 tramo para trabajar con ella en apoyo. Equipada con estabilizador para mayor estabilidad

OK2: Escalera de 2 tramos. Para trabajar con ella en apoyo a pared (como escalera extensible) o en tijera. Se transforma gracias a sus bisagras.

OK3: Escalera de 3 tramos para trabajar con ella en apoyo (como una escalera extensible de 3 tramos) o en tijera.

Disponible en diferentes tamaños y con diferentes números de peldaño.

REF	Peldaños	Altura cerrada (m.)	Altura en tijera (m.)	Altura extendida (m.)	Peso (kg.)	Dimensiones perfil (mm.)	Estabilizador
OK1							
OK18	8			2,36	6,00	65 x 25	NO
OK19	9			2,64	7,00	65 x 25	NO
OK110	10			2,92	8,00	65 x 25	SI
OK111	11			3,20	9,00	65 x 25	SI
OK112	12			3,48	10,00	65 x 25	SI
OK113	13			3,76	11,00	65 x 25	SI
OK114	14			4,04	12,00	65 x 25	SI
OK117	17			4,88	13,00	73 x 25	SI
OK2							
Ok26	6	1,80	1,70	2,65	9,00	65 x 25	NO
OK27	7	2,08	1,98	3,20	10,00	65 x 25	SI
OK28	8	2,36	2,26	3,76	11,00	65 x 25	SI
OK29	9	2,64	2,54	4,32	12,00	65 x 25	SI
OK210	10	2,92	2,82	4,88	13,00	65 x 25	SI
OK211	11	3,20	3,10	5,45	15,00	65 x 25	SI
OK212	12	3,48	3,38	6,05	16,00	65 x 25	SI
OK213	13	3,76	3,67	6,30	18,00	73 x 25	SI
OK214	14	4,04	3,94	6,82	19,00	73 x 25	SI
OK217	17	4,88	4,78	8,50	24,00	80 x 25	SI
OK3							
OK37	7	2,08	3,05	4,32	14,00	65 x 25	SI
OK38	8	2,36	3,58	5,16	16,00	65 x 25	SI
OK39	9	2,64	4,10	6,06	17,00	65 x 25	SI
OK310	10	2,92	4,60	6,83	21,00	65 x 25	SI
OK311	11	3,20	4,88	7,40	23,00	73 x 25	SI
OK312	12	3,48	5,12	7,97	25,00	80 x 25	SI
OK314	14	3,76	6,20	9,35	30,00	80 x 25	SI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Número de peldaños: de 9 a 13
- Distancia entre peldaños: 28 cm
- Ancho tramo: 41 cm
- Altura: de 2,64 m a 3,76 m
- Capacidad 150 Kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Tacos de goma antideslizantes
- Peldaños antideslizantes
- Manual de uso y mantenimiento
- Certificado de conformidad EN131
- Etiqueta de identificación



Estabilizador



Bisagras de posicionamiento rápido



Dispositivo de seguridad

Dispositivo de posicionamiento

Hispano Industrias Svelt
Polígono Industrial de Llames, nave 42
33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112
ventas@svelt.es | www.svelt.es

