


# **CLAVADORAS NEUMÁTICAS** CLAVO 12 Y 1,2 ACERO

F18/32 VM

CLAVADORA CLAVO 12 HASTA 32 MM.









SELECTOR DE DISPARO SECUENCIAL O NORMAL



#### APLICACIONES:

Estanterías de Madera Marcos.

Puertas.

Paneles.

Ventanas.

Cercos.

Interior de armarios. Zocalos y rodapies

		NFS	ST
		CLAVO	1,2
CLAV	0.12	ACE	
	·		
	- 10		
13-			
	- 15		
20-		20 -	
	-25		-25
30 _	J	30 _ ↓	
<b>≠</b> 1×	1,24	<b>≠</b> 1x1	L,24

CLAVO 12

Modelo	Longitud	Presion	Dilliensi
F18/32 VM	de 10 a 30 mm	4/7 Kg/cm2	255x62

iones Peso 1,00 Kg. x205

## F18/57 VM

### CLAVADORA CLAVO 12 Y 12 ACERO HASTA 57 MM.









SELECTOR DE DISPARO SECUENCIAL O NORMAL



#### APLICACIONES:

Estanterías de Madera Marcos.

Puertas.

Paneles.

Ventanas.

Cercos.

Interior de armarios. Zocalos y rodapies

		/ 102	
20 -			}
	-25		
30 -			
	-35		
40 -			
	_45		<b>-20</b>
50 —		25-	
			-30
	_55	35-	
		- L	_40
\	J	V	
57 – V	′		
<b>Ø</b> :	1x1,24	Ø 1,2	mm.
	The second second		

**NFST** 

CLAVO 1,2 ACERO

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso	
F18/57 VM	de 15 a 57 mm	4/7 Kg/cm2	255x62x255	1,25 Kg.	

## F18/50 ACR

### CLAVADORA CLAVO 12 HASTA 50 MM.



#### APLICACIONES:

Estanterías de Madera

Marcos.

Puertas.

Paneles.

Ventanas. Cercos.

Interior de armarios.

Apertura rápida de atascos Regulación de profundidad Selector de disparo (secuencia por contacto) Protector de morro anti-arañazos

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
F18/50 ACR	de 10 a 50 mm	4/7 Kg/cm2	250x58x260	1,37 Kg.



