

ESPIRAL DE POLIAMIDA - POLYAMIDE COILED TUBE

TUBO EN COLOR AZUL	Ø TUBO EXT X INT (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO A 23 °C (BAR)	ROSCA EN LOS EXTREMOS	LONGITUD DE TUBO (M)	LONGITUD ÚTIL APROX. (M)	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.	
FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN INDICADA EN TABLA, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA A -20 °C: X 1,87 SOBRE VALOR DE TABLA A 0 °C: X 1,40 SOBRE VALOR DE TABLA A 23 °C: X 1,00 SOBRE VALOR DE TABLA A 30 °C: X 0,84 SOBRE VALOR DE TABLA A 40 °C: X 0,70 SOBRE VALOR DE TABLA A 50 °C: X 0,60 SOBRE VALOR DE TABLA A 60 °C: X 0,52 SOBRE VALOR DE TABLA A 70 °C: X 0,47 SOBRE VALOR DE TABLA	6 x 4	27	Rosca macho R 1/4"	3,0	2,0	EP-4x6-3 1/4	
				5,0	3,5	EP-4x6-5 1/4	
				7,5	5,0	EP-4x6-7,5 1/4	
				10,0	7,0	EP-4x6-10 1/4	
				15,0	10,0	EP-4x6-15 1/4	
				30,0	20,0	EP-4x6-30 1/4	
	8 x 6	19	Rosca macho R 1/4"	Sin racores	30,0	20,0	EP-4x6-30
				Rosca macho R 1/4"	3,0	2,0	EP-6x8-3 1/4
					5,0	3,5	EP-6x8-5 1/4
					7,5	5,0	EP-6x8-7,5 1/4
					10,0	7,0	EP-6x8-10 1/4
					15,0	10,0	EP-6x8-15 1/4
			30,0		20,0	EP-6x8-30 1/4	
			Rosca macho R 3/8"	Sin racores	30,0	20,0	EP-6x8-30
Rosca macho R 3/8"				3,0	2,0	EP-6x8-3 3/8	
				5,0	3,5	EP-6x8-5 3/8	
				7,5	5,0	EP-6x8-7,5 3/8	
				10,0	7,0	EP-6x8-10 3/8	
				15,0	10,0	EP-6x8-15 3/8	
			30,0	20,0	EP-6x8-30 3/8		
10 x 8	15	Rosca macho R 1/4"	Sin racores	30,0	20,0	EP-6x8-30	
			Rosca macho R 1/4"	3,0	2,0	EP-8x10-3 1/4	
				5,0	3,5	EP-8x10-5 1/4	
				7,5	5,0	EP-8x10-7,5 1/4	
				10,0	7,0	EP-8x10-10 1/4	
				15,0	10,0	EP-8x10-15 1/4	
		30,0		20,0	EP-8x10-30 1/4		
		Rosca macho R 3/8"	Sin racores	30,0	20,0	EP-8x10-30	
			Rosca macho R 3/8"	3,0	2,0	EP-8x10-3 3/8	
				5,0	3,5	EP-8x10-5 3/8	
				7,5	5,0	EP-8x10-7,5 3/8	
				10,0	7,0	EP-8x10-10 3/8	
				15,0	10,0	EP-8x10-15 3/8	
		30,0		20,0	EP-8x10-30 3/8		
12 x 10	12	Rosca macho R 3/8"	Sin racores	30,0	20,0	EP-8x10-30	
			Rosca macho R 3/8"	3,0	2,0	EP-10x12-3 3/8	
				5,0	3,5	EP-10x12-5 3/8	
				7,5	5,0	EP-10x12-7,5 3/8	
				10,0	7,0	EP-10x12-10 3/8	
				15,0	10,0	EP-10x12-15 3/8	
30,0	20,0	EP-10x12-30 3/8					
15 x 12	15	Rosca macho R 1/2"	Sin racores	30,0	20,0	EP-10x12-30	
			Rosca macho R 1/2"	5,0	3,5	EP-12x15-5 1/2	
				7,5	5,0	EP-12x15-7,5 1/2	
				10,0	7,0	EP-12x15-10 1/2	
				15,0	10,0	EP-12x15-15 1/2	
				30,0	20,0	EP-12x15-30 1/2	
Sin racores	30,0	20,0		EP-12x15-30			



Consultar con nuestro Departamento Técnico las dimensiones de estas espirales.

Consultar disponibilidad de espirales en otros colores, medidas y racores diferentes a los indicados, así como la posibilidad de montajes especiales con otros fabricados IMOPAC.